

OC - 16

**SERTISSEUR DE BOYAUX
HYDRAULIQUES HYDRAULIC HOSE
CRIMPER**

PORTABLE



Fabriqué et distribué par:
Manufactured and Distributed by:

Octo-Crimp Technologie

Montréal (Québec)
Info@octocrimp.com

OC-16

1/4" - 1"



Machoirs / Dies

Option:
Support



DIMENSIONS et APPARENCES

Poids 65 lbs
Dimensions Dia. 5 3/4" x H 22"
Reservoir 4 litres
Position Vertical / sur table
Traitement anti-corrosif Traitement de pré-oxydation
Couleur habituelle Noir et bleu azur

CAPACITÉS

Types de boyaux 4 brins
Diamètre de boyaux 1"

ÉQUIPEMENT

Ensembles de mâchoires 5 ensembles
No. de sections par ensemble 8 sections par ensemble
Méthode de changement Manuel

ÉNERGIE

Sertissage Pompe électrique
Pompe électrique Pompe à engrenage
Retour Ressort

VÉRIFICATION

Sertissage Règle
Ajustement de sertissage Visuel
Détermination d'arrêt Manuel
Fin du sertissage Visuel
Genre de cycle Manuel
Temps pour compléter le cycle 8 secondes

HYDRAULIQUE

Huile 32 CST
Pression d'huile 3200 PSI
Embout 1"

ÉLECTRIQUE

Moteur 1.5 HP à 5 minutes
Vitesse 3450 RPMs
Branchement 110 Volts
Méthode d'arrêt ---
Valeur ampère de départ 19
Contrôles Manuel

ACCESSOIRES (A) / OPTIONS (O)

(A) Manuel d'utilisation
(A) Pied de fixation sur table

(O) Pompe manuelle
(O) Pompe à air
(O) Mâchoire pour boyaux thermoplastiques
(O)

DIMENSIONS and PRESENTATION

Weight 65 lbs
Dimensions Dia. 5 3/4" x H 22"
Reservoir 4 liters
Position Vertical / Table top
Anticorrosion treatment Black Oxide
Standard colour Black and azul blue

CAPACITIES

Hose types 4 braids
Hose diameter 1"

EQUIPMENT

Number of die sets 5 die sets
Number of sections per die 8 pieces to a set
Changing method Manual

ENERGY

Crimping Electric pump
Electric pump Gear pump
Return Spring

VERIFICATION METHODS

Crimping Ruler
Crimping adjustment Visual
Type of set stop Manual
End of crimping Visual
Type of cycle Manual
Elapsed time of complete cycle 8 seconds

HYDRAULIC

Oil 32 CST
Oil pressure 3200 PSI
Connection 1"

ELECTRIC

Motor 1.5 HP for 5 minutes
Speed 3450 RPMs
Connection 110 Volts
Motor stop ---
Starting amp. value 19
Controls Manual

ACCESSORIES (A) / OPTIONS (O)

(A) User's guide
(A) Table fastener

(O) Manual pump
(O) Air pump
(O) Die set for thermoplastic hoses
(O)